

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	otw.	9.000	
				RAZEM	9.000
2.2		Opaska i dojsie z kostki - etap I			
31 d.2. 2	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
		93+67.5*2	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
32 d.2. 2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		228.0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
33 d.2. 2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		228.0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
34 d.2. 2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		95+67.5*2	m	230.000	
				RAZEM	230.000
35 d.2. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.0875*230	m ³	20.125	
				RAZEM	20.125
36 d.2. 2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		230.0	m	230.000	
				RAZEM	230.000
37 d.2. 2	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		228.0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
38 d.2. 2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		228.0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
39 d.2. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		228.0	m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
40 d.2. 2	KNR 2-02 1207-04	Balustrady z pochwytami dla niepełnosprawnych	m		
		15.85	m	15.850	
				RAZEM	15.850
2.3		Odwodnienie elementu 1			
41 d.2. 3	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
42 d.2. 3	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		17.0	m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
43 d.2. 3	KNR 2-18 0613-01	Studnie chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie	stud.		
		1.0	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2. 3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		15*0.8	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000