

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 2-02	Obsadzenie stalowych przeszkód	m		
d.3.	1209-01				
1	analogia	2.9	m	2.900	
				RAZEM	2.900
90	KNR 7-28	Zalanie otworów kotwiczących elementy stalowe przeszkód	otw.		
d.3.	0105-01				
1	analogia	3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
91	KNR 2-05	Osadzenie elementu 19	t		
d.3.	0208-03				
1	analogia	0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
92	KNR 2-02	Barierka elementu 21	m		
d.3.	1209-01				
1		8.40	m	8.400	
				RAZEM	8.400
3.2		Opaska i dojsie z kostki oraz nawierzchni szutrowej - etap II			
93	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.3.	0125-01				
2		155.0+415	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
94	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.3.	0101-07				
2		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
95	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3.	0103-02				
2		570	m ²	570.000	
				RAZEM	570.000
96	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.3.	0401-02				
2		175.0	m	175.000	
				RAZEM	175.000
97	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3.	0402-04				
2		0.0875*175	m ³	15.313	
				RAZEM	15.313
98	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3.	0407-05				
2		175.0	m	175.000	
				RAZEM	175.000
99	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3.	0105-01				
2	0105-02	155.0	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
100	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3.	0105-05				
2	0105-06	155.0	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
101	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3.	0511-02				
2		155.0	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
102	KNR 2-31	Obramowanie krawędzi nawierzchni żwirowej z folii	m		
d.3.	0407-01				
2	analogia	407	m	407.000	
				RAZEM	407.000
103	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3.	0114-07				
2	0114-08	415.0	m ²	415.000	