

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.2. 3	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociagi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach,  15.0	m  m	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
46 d.2. 3	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów  1.0	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.4</b>		<b>Zieleń</b>			
47 d.2. 4	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnio- nym  500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
48 d.2. 4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia  500	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
49 d.2. 4	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m  18	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Mała architektura</b>			
50 d.2. 5	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  2.80*0.8*6+10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.440</b>
51 d.2. 5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV  10.5	m  m	  10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
52 d.2. 5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  0.0875*10.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.919	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.919</b>
53 d.2. 5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  10.5	m  m	  10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
54 d.2. 5	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
55 d.2. 5	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
56 d.2. 5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej pod stojaki rowerowe  10.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
57 d.2. 5	KNR 2-31 0308-03 0308-04	Nawierzchnia betonowa o grubości 15 cm pod ławki i kosze  2.80*0.8*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.440</b>
58 d.2. 5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)  3	dół.  dół.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
59 d.2. 5	KNR 2-02 0203-01	Zabetonowanie stojaków na rowery	m <sup>3</sup>		